



CLASSIC

Lasuranstich / Varnish / Лессирующее покрытие



LASUR ANSTRICH

Classic Lasur begeistert mit aufregenden Farbchangierungen. Die Tapeten wurden speziell für Lasuranstriche entwickelt, können aber auch deckend überstrichen werden: Das offene, saugfähige Vlies nimmt die Lasur besonders intensiv auf und sorgt in Kombination mit der reduzierten Farbaufnahme des Musters für einen spannenden Kontrast, das den Lasureffekt perfekt zur Geltung bringt.

Empfehlung

Anstrich	Farbauftrag	Farbüberschußabnahme (Verschlichtung)
<input checked="" type="checkbox"/> deckend	<input checked="" type="checkbox"/> Lammfellwalze 14 – 16mm	
<input checked="" type="checkbox"/> lasierend	<input type="checkbox"/> Lammfellwalze 12 – 14mm	<input type="checkbox"/> gleiche Walze wie Farbauftrag
	<input checked="" type="checkbox"/> Microfaserwalze 12 – 14mm	<input type="checkbox"/> feuchte kurzflor Microfaserwalze
	<input checked="" type="checkbox"/> Ovalbürste	<input checked="" type="checkbox"/> Lasurwischer

Classic Varnish impresses with exciting colour changes. The wallpaper has been developed especially for varnish, but can also be used with covering paints. The open, absorbent non-woven material absorbs the varnish particularly strongly. Combined with the reduced colour absorption of the pattern exciting contrasts are produced, bringing out the varnished effect perfectly.

Recommendation

Paint finish	Application	Excess Paint removal
<input checked="" type="checkbox"/> opaque paint	<input checked="" type="checkbox"/> Lambskin roller 14 – 16mm	
<input checked="" type="checkbox"/> glazed	<input type="checkbox"/> Lambskin roller 12 – 14mm	<input type="checkbox"/> same roller asfor paint application
	<input checked="" type="checkbox"/> Micro fiberroll 12 – 14mm	<input type="checkbox"/> damp short pile micro fibre roll
	<input checked="" type="checkbox"/> Oval brush	<input checked="" type="checkbox"/> floor sealing brush

Обои Classic Lasur восхищают захватывающим шанжированием красок. Обои были созданы специально для лессирующей покраски, но могут быть покрыты и кроющим слоем: открытый, гигроскопичный флизелин особенно интенсивно впитывает лессирующую краску и в сочетании с уменьшенной поглощающей способностью узора обеспечивает увлекательный контраст, прекрасно воссоздающий лессирующий эффект.

Рекомендация

Покраска	Нанесение краски	Снятие наплывов краски
<input checked="" type="checkbox"/> Кроющая покраска	<input checked="" type="checkbox"/> Валик с покрытием из овчины 14 – 16 мм	
<input checked="" type="checkbox"/> Лессирующая покраска	<input type="checkbox"/> Валик с покрытием из овчины 12 – 14 мм	<input type="checkbox"/> Тот же валик, что и для нанесения краски
	<input checked="" type="checkbox"/> Валик с покрытием из микрофибры 12 – 14 мм	<input type="checkbox"/> Влажный валик с покрытием из микрофибры с коротким ворсом
	<input checked="" type="checkbox"/> Овальная щетка	<input checked="" type="checkbox"/> Щетка для запечатывания поверхности

