



POWER VLIES



POWER VLIES

Die überstreichbaren Glattvliese in den zwei hochwertigen Qualitätsstufen 130g und 150g wurden für farb- und zeitsparende Anstriche großer Flächen entwickelt, lassen sich einfach verarbeiten und bieten eine optimale Farbwirkung.

Für problematische Alt- und Neuputze die zur Rissbildung neigen wurde ein besonders reißfestes und dehnbare Glattvlies mit 160g Flächengewicht entwickelt – AP Stretch 160. Selbst dynamische Risse bis zu 30 mm werden dauerhaft kaschiert. Dies ist zehn Mal mehr als bei herkömmlichen Vlies. In Kombination mit der richtigen Wandfarbe wird aus einer unansehnlichen Putzfläche eine dauerhaft funktionierende Wandgestaltung.

Empfehlung

Anstrich	Farbauftrag	Farbüberschußabnahme (Verschlichung)
<input checked="" type="checkbox"/> deckend	<input checked="" type="checkbox"/> Lammfellwalze 14 – 16mm	
<input type="checkbox"/> lasierend	<input type="checkbox"/> Lammfellwalze 12 – 14mm	<input type="checkbox"/> gleiche Walze wie Farbauftrag
	<input type="checkbox"/> Microfaserwalze 12 – 14mm	<input type="checkbox"/> feuchte kurzflor Microfaserwalze
	<input type="checkbox"/> Ovalbürste	<input type="checkbox"/> Lasurwischer

The paintable smooth non-woven wallpapers come in high-quality specifications of 130g and 150g. They have been developed for quick, paint-saving coverage of large areas, are easy to work with and offer perfect colour effects.

AP Stretch 160 – A particularly tear-resistant and stretchy smooth non-woven material with a surface weight of 160g has been developed for problematic old or new plastering with a tendency to crack formation. Even dynamic cracks up to 30mm are concealed permanently. That is ten times more than with conventional non-woven material. When combined with the right kind of paint it turns unsightly plaster into durable functional wall décor.

Recommendation

Paint finish	Application	Excess Paint removal
<input checked="" type="checkbox"/> opaque paint	<input checked="" type="checkbox"/> Lambskin roller 14 – 16mm	
<input type="checkbox"/> glazed	<input type="checkbox"/> Lambskin roller 12 – 14mm	<input type="checkbox"/> same roller asfor paint application
	<input type="checkbox"/> Micro fibreroll 12 – 14mm	<input type="checkbox"/> damp short pile micro fibre roll
	<input type="checkbox"/> Oval brush	<input type="checkbox"/> floor sealing brush

Гладкий флизелин под покраску, доступный в двух высококачественных вариантах 130 г и 150 г, был разработан для экономящей краску и время покраски больших площадей, отличается простотой поклейки и обеспечивает оптимальное цветовое воздействие.

Для старой и новой штукатурки, с которой часто возникают сложности ввиду склонности к образованию трещин, был создан особенно прочный, тянущийся гладкий флизелин с удельным весом 160 г – AP Stretch 160. С его помощью можно на долгое время скрывать даже динамичные трещины шириной до 30 мм. Это в десять раз больше по сравнению с обыкновенным флизелином. В сочетании с правильно подобранным цветом стен невзрачная оштукатуренная поверхность полностью изменяет свой вид.

Рекомендация

Покраска	Нанесение краски	Снятие наплывов краски
<input checked="" type="checkbox"/> Кроющая покраска	<input checked="" type="checkbox"/> Валик с покрытием из овчины 14 – 16 мм	
<input type="checkbox"/> Лессирующая покраска	<input type="checkbox"/> Валик с покрытием из овчины 12 – 14 мм	<input type="checkbox"/> Тот же валик, что и для нанесения краски
	<input type="checkbox"/> Валик с покрытием из микрофибры 12 – 14 мм	<input type="checkbox"/> Влажный валик с покрытием из микрофибры с коротким ворсом
	<input type="checkbox"/> Овальная щетка	<input type="checkbox"/> Щетка для запечатывания поверхности

